


Stromschienenleuchte. Gehäuse aus Stahlblech lackiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Direkt/indirekt diffus-strahlend. Geeiste Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + DALI Adapter Typ DPSN (Dimmbar). Für Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac DALI.




- Artikelnummer: 7727646604
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt/indirekt breitstrahlend
- Montageart: Stromschienenmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 1830 x 55 x 40 (mm)
- Gewicht (netto): 3.3 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 90 % / 10 %
- UGR q/l: 25.2 / 24.6
- Leuchtenlichtstrom: 6200 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 154 (lm/W)
- Systemleistung: 40 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D