


Anbauleuchte. Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt strahlend. Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler, matter, glatter Oberfläche. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis $2,5 \text{ mm}^2$. Dekorring aus Stahlblech, silber.




- Artikelnummer: 2310214110
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 40, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, Glühdrahtprüfung 650°C , F, Indoor, CE, Schlagfestigkeit 0,20J

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 302 x 105 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 208 (mm)
- Gewicht (netto): 0.9 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 60 (mm) / 0 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt 88 % / 12 %
- UGR q/l: 19.9 / 19.9
- BAP: $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom: 1200 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 130 (lm/W)
- Systemleistung: 9 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C