


Strahler. LED Strahlschiene, 350° dreh- und 90° schwenkbar. Kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels matt facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Elektronischer Treiber integriert. Anschluss über Global Trac 3-Phasen-Stromschienen-Adapter. Für Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivella, Reggiani, Targetti. Wechselreflektor 40° hochglänzend facettiert oder 60°, hochglänzend segmentiert, separat zu bestellen. Für Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivella, Reggiani, Targetti.




- Artikelnummer: 3511054130
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt tiefstrahlend
- Montageart: Stromschienenmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 110 x 180 x 254 (mm)
- Gewicht (netto): 1.2 (kg)
- Schwenk- und Drehbereich (x/y/z): +90° / 0° / 350°

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 16.3 / 16.3
- Leuchtenlichtstrom: 2700 (lm)
- Ausstrahlungswinkel: 30°
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B50
- Leuchten Lichtausbeute: 116 (lm/W)
- Systemleistung: 23 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Treiber/LS: 27 Stück/B10|44 Stück/B16|41 Stück/C10|66 Stück/C16