


Lichtmöbel. Unterteil mit Klemmechanismus aus verzinktem Stahl, sowie Montageplatte aus Edelstahl zur Aufnahme der elektrischen Komponenten. Haube Massiv-Acryl mit Kantenverschweißung; weiß mattiert, für den Einsatz im öffentlichen Raum. Gehäusefarbe verzinkt. LED in Modultechnik mit breit strahlender Einzellinsenoptik für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm<sup>2</sup>. Innenliegende Anschlussdose aus witterungsbeständigem Kunststoff.




- Artikelnummer: 8470014100
- Gehäusematerial: Stahl verzinkt
- Gehäusefarbe: verzinkt
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Standmontage
- Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, CE

## Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 500 x 500 x 500 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 260 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 396 (mm)
- Gewicht (netto): 36.6 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 95 (mm)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 61 % / 39 %
- UGR q/l: 13.3 / 13.3
- Leuchtenlichtstrom: 1400 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 58 (lm/W)
- Systemleistung: 24 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: Z