



Einlege-/Einbauleuchte. Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Direkt strahlend. Lichtverteilung mittels Microprismenscheibe mit Kegelenblendung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, $\text{UGR} \leq 19$ gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstasten, geeignet für starre und flexible Leiter bis $2,5 \text{ mm}^2$. UBS Befestigungsmechanik für den Einsatz in ausgeschnittene Decken ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 3682236605
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Deckeneinbau-Einzelmontage, Einlegemontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 622 x 622 x 94 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD], Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm)
- Deckenausschnitt LxB/D: 610 x 610 (mm)
- Deckenstärke min/max: 15 / 45 (mm)
- Modulmaß LxB: 625 x 625 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 300(s-TS); 150(s-TS min) (mm)
- Gewicht (netto): 6.6 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 18.6 / 19.0
- Leuchtenlichtstrom: 5100 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 145 (lm/W)
- Systemleistung: 35 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: B