


Einbauleuchte. Rundes Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Befestigungsfedern (inklusive). Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch versatzlos zum Leuchtgehäuse eingelegte satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Separate Treibereinheit, steckbar. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Iopia-EM zur Verstärkung von Mineralfaserdecken ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 3663046686
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Deckeneinbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 360 x 77 (mm)
- Treibergehäuse LxBxH: 138 x 67 x 30 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt LxB/D: 345 (mm)
- Deckenstärke min/max: 10 / 25 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 78(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 2 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 23.5 / 23.5
- Leuchtenlichtstrom: 2000 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 147 (lm/W)
- Systemleistung: 13 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C