


Einbauleuchte. Rundes Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Seilabhängung (inklusive). Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch versatzlos zum Leuchtengehäuse eingelegte satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Separate Treibereinheit, steckbar. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm<sup>2</sup>.




- Artikelnummer: 3669044186
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Deckeneinbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 900 x 147 (mm)
- Treibergehäuse LxBxH: 370 x 105 x 40 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt LxB/D: 885 (mm)
- Deckenstärke min/max: 10 / 25 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 200(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 13.1 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 23.0 / 23.0
- Leuchtenlichtstrom: 12200 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 148 (lm/W)
- Systemleistung: 82 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C