

Pendelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit umlaufender Schattenfuge. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert Direkt/indirekt strahlend. Einzigartiges Lichtspiel durch ungeordnete Strukturierung der LED-Linien. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Vier Seilaufhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 4020046605
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 1200 x 1200 x 71 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1166 (mm)
- Gewicht (netto): 9.4 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 85 % / 15 %
- UGR q/l: 22.0 / 22.1
- Leuchtenlichtstrom: 16800 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 163 (lm/W)
- Systemleistung: 103 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (4 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C