

Anbauleuchte. Gehäuse aus Stahlblech, Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².




- Artikelnummer: 5526946600
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage, Wandanbau
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 600 x 120 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 283 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 283 (mm)
- Gewicht (netto): 9.7 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 94 (mm) / 7 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 77 % / 23 %
- UGR q/l: 19.8 / 19.8
- Leuchtenlichtstrom: 5400 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 107 (lm/W)
- Systemleistung: 51 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz