


Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech, Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Offenes Glas mit minimalisierter Pendelbefestigung. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Selbsttragende weiße Leitung. Deckenbaldachin weiß, lackiert.




- Artikelnummer: 5896946600
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 150 x 620 (mm)
- Pendellänge min/max: 1000 / 2000 (mm)
- Gewicht (netto): 7 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 51 % / 49 %
- UGR q/l: 20.8 / 20.8
- Leuchtenlichtstrom: 4700 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 108 (lm/W)
- Systemleistung: 44 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz