


Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech, Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Offenes Glas mit minimalisierter Wandbefestigung. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>.




- Artikelnummer: 5923946600
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Wandanbau
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 300 x 150 x 75 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 115 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 60 (mm)
- Gewicht (netto): 1.9 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 27 (mm) / 15 (mm)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 82 % / 18 %
- Leuchtenlichtstrom: 1200 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 112 (lm/W)
- Systemleistung: 14 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz