

Pendant system luminaire. Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Housing colour aluminium, naturally anodised. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Alle lichttechnischen Angaben beziehen sich auf die Kombination mit dem fino-K Diffusor. Als Zubehör erhältlich: Stimmseite mit Abhängung Set fino-HTE LED (K/MP) (5350110105); Seilabhängung fino-SAY (5350000105); Anschlussleitung fino-AL 5x0,75 (5350057105); fino-KC/0600 LED Eckdiffusor Set (1350600180); fino-MPC/0600 LED Eckdiffusor Set (1350600150);



- Article No.: 5354044125
- Housing material: Aluminium
- Housing colour: aluminium, naturally anodised
- Light distribution: direct distribution
- Type of installation: Pendant light strip mounting
- Certification mark: IP 20, Protection class I, F, Indoor, CE

Dimensions

- Dimensions LxWxH/DxH: 612 x 72 x 92 (mm)
- Pendant length min/max: 150 / 2000 (mm)
- Mounting distance A1: 576 (mm)
- Weight (net): 3.7 (kg)

Lighting/Electrical

- Placement: LED, Colour rendering/Light colour CRI ≥ 80 / 4000K
- Direct/Indirect: 100 % / 0 %
- UGR lat/lon: 22.9 / 22.9
- Luminaire luminous flux: 1400 (lm)
- LED service life: 050000h L80/B10
- Luminaire luminous efficacy: 99 (lm/W)
- System output: 7 (W)
- Controller: Electronic driver (1 pcs.)
- Mains voltage max.: 230 V / 50 Hz
- Driver/Breaker: 23 pieces/B10
36 pieces/B16|35 pieces/C10|60 pieces/C16
- Energy efficiency class: C