


Einbau-Downlight. Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Mit Befestigungsfedem zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005/schwarz. Direkt breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Schwarz und breitstrahlender Linsenoptik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, 65°< 1000 cd/m². Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über zweipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. DV-Box 3-polig. Box Durchgangsverdrahtung dreipolig. Bei Bedarf bitte separat bestellen.




- Artikelnummer: 3907844144
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005/schwarz
- · Lichtverteilung: direkt breitstrahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, 65°<1000 cd/m², F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH:310 x 71 x 34 (mm)
- Treibergehäuse LxBxH: 120 x 51 x 30 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt LxB/D: 305 x 50 (mm)
- Deckenstärke min/max: 1 / 25 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 50(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 0.5 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/I: 20.8 / 20.7
- Leuchtenlichts trom: 1900 (Im)
- LED-Lebensdauer: 90000h L80/B10 (Tq 25°C), 45000h L90/B50 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 120 (Im/W)
- Systemleistung: 16 (W)
- · Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B