


Pendelleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegellentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, UGR < 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Anschlussleitung transluzent, $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$, 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, $72 \times 22 \text{ mm}$. Montagefreundlich durch Bajonetverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.




- Artikelnummer: 5684036654+5670057100
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 365 x 69 (mm)
- Tiefe: 100 (mm)
- Pendellänge min/max: 200 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 80 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 40 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 139 (mm)
- Gewicht (netto): 3.3 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 0 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 18.8 / 18.8
- Leuchtenlichtstrom: 1200 (lm)
- Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 137 (lm/W)
- Systemleistung: 9 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz