


Pendelleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor. Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm. Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.




- Artikelnummer: 5676134186+5670057100
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 600 x 69 (mm)
- Tiefe: 100 (mm)
- Pendellänge min/max: 200 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 145 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 72.5 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 251 (mm)
- Gewicht (netto): 8.2 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 0 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
- Direkt/Indirekt: 77 % / 23 %
- UGR q/l: 21.6 / 21.6
- Leuchtenlichtstrom: 7800 (lm)
- Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 119 (lm/W)
- Systemleistung: 66 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz