


Pendelleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelenblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} < 19$  gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor. Anschlussleitung transluzent,  $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$ , 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß,  $72 \times 22 \text{ mm}$ . Montagefreundlich durch Bajonetverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.




- Artikelnummer: 5676054154+5670057100
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 3000$ , Indoor, CE

## Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH:  $600 \times 69 \text{ (mm)}$
- Tiefe:  $100 \text{ (mm)}$
- Pendellänge min/max:  $200 / 2000 \text{ (mm)}$
- Befestigungsabstand A1:  $145 \text{ (mm)}$
- Befestigungsabstand A2:  $72.5 \text{ (mm)}$
- Befestigungsabstand A3:  $251 \text{ (mm)}$
- Gewicht (netto):  $8.2 \text{ (kg)}$
- Kabeleinführung KE X/Y:  $0 \text{ (mm)} / 0 \text{ (mm)}$

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe  $\text{CRI} \geq 90 / 3000\text{K}$
- Direkt/Indirekt:  $79 \% / 21 \%$
- $\text{UGR} \text{ q/l: } 17.2 / 17.2$
- Leuchtenlichtstrom:  $4500 \text{ (lm)}$
- Lampenlebensdauer:  $50000\text{h L80/B10}$
- Leuchten Lichtausbeute:  $111 \text{ (lm/W)}$
- Systemleistung:  $41 \text{ (W)}$
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)
- Netzspannung max.:  $230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$