


Pendelleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Triangelabhängung inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert und Sekundärsicherungsseil. Für waagrechte Decken. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegellentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, UGR < 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis $2,5\text{mm}^2$. Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.


- Artikelnummer: 5676074150+5676357100
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 600 x 69 (mm)
- Tiefe: 100 (mm)
- Pendellänge min/max: 300 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 100 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 100 (mm)
- Gewicht (netto): 8.9 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 0 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 79 % / 21 %
- UGR q/l: 17.3 / 17.3
- Leuchtenlichtstrom: 4700 (lm)
- Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 116 (lm/W)
- Systemleistung: 41 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz