


Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Deckenbaldachin weiß-aluminium, Strukturlack. Stahlseilaufhängung mit Schnellkupplung, frei höhenverstellbar von 1000 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 5585946600
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 500 x 100 (mm)
- Pendellänge min/max: 1000 / 2000 (mm)
- Gewicht (netto): 7.3 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 22 (mm) / 12.5 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 77 % / 23 %
- UGR q/l: 20.5 / 20.5
- Leuchtenlichtstrom: 4700 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 105 (lm/W)
- Systemleistung: 45 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz