


Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Deckenbaldachin und Stahlrohr weiß lackiert. Auf Anfrage auch in verchromter oder Edelstahl-Ausführung erhältlich.




- Artikelnummer: 5665846600
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65° < 3000, F, Indoor, Schutzklasse I

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 550 x 86 (mm)
- Pendellänge min/max: 1000 / 1000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 60 (mm)
- Gewicht (netto): 6.6 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 74 % / 26 %
- UGR q/l: 17.3 / 17.3
- BAP: 65° < 3000cd/m²
- Leuchtenlichtstrom: 3000 (lm)
- Leuchten Lichtausbeute: 92 (lm/W)
- Systemleistung: 32 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz