


Strahler. LED Stromschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar. Kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels matt facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Elektronischer Treiber integriert. Anschluss über Global Trac 3-Phasen-Stromschienen-Adapter. Für Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti. Wechselreflektor 40° hochglänzend facettiert oder 60°, hochglänzend segmentiert, separat zu bestellen. Für Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.




- Artikelnummer: 3512084134
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt tiefstrahlend
- Montageart: Stromschienenmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 110 x 180 x 254 (mm)
- Gewicht (netto): 1.2 (kg)
- Schwenk- und Drehbereich (x/y/z): +90° / 0° / 350°

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K
- Direkt/Indirekt 100 % / 0 %
- UGR q/l: 17.5 / 17.5
- Leuchtenlichtstrom: 3700 (lm)
- Ausstrahlungswinkel: 30°
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B50
- Leuchten Lichtausbeute: 105 (lm/W)
- Systemleistung: 35 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Treiber/LS: 11 Stück/B10|19 Stück/B16|19 Stück/C10|31 Stück/C16