


Anbauleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, natur eloxiert. Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und plan eingesetztem Folienrahmen. Minimalisierter Schmutzeintrag durch Dichtlippe zwischen Rahmen und Gehäuse. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Plan eingesetztes Aluminiumprofil mit transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über dreipolige bzw. bei dimmbaren Leuchtenfünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Abziehwerkzeug zum Lösen des Folienrahmens ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 6271566154
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 1564 x 184 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1010 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 900 (mm)
- Gewicht (netto): 46.5 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 95 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 21.2 / 21.2
- Leuchtenlichtstrom: 22000 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 70 (lm/W)
- Systemleistung: 315 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (4 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C