



Einbaukanal-Einzelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Schwenkbügel oder Seilabhängung. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil mit weißen Reflektoren. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². SH 55 Saugheber zum Entfernen des Diffusors ist separat zu bestellen. fino-ETS optionale Seilabhängung zur Rohdecke ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 1355146680
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 1444 x 86 x 130 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt LxB/D: 1434 x 77 (mm)
- Deckenstärke min/max: 11 / 30 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 135(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 4.6 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 24.9 / 24.9
- Leuchtenlichtstrom: 3100 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 107 (lm/W)
- Systemleistung: 29 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C