


Pendelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil mit weißen Reflektoren. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Y-Seilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 5354146680
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 1143 x 72 x 92 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1099 (mm)
- Gewicht (netto): 4 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 25.3 / 25.3
- Leuchtenlichtstrom: 2500 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 107 (lm/W)
- Systemleistung: 24 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C