

Einbauleuchte. Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Einfache, werkzeuglose Montage durch vormontierten Federmechanismus. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstasten, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm<sup>2</sup>. Iopia-EM zur Verstärkung von Mineralfaserdecken ist separat zu bestellen.



- Artikelnummer: 3680144180
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Deckeneinbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 330 x 330 x 102 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt LxB/D: 315 x 315 (mm)
- Deckenstärke min/max: 10 / 20 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 120(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 2.4 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 24.1 / 24.1
- Leuchtenlichtstrom: 2400 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 107 (lm/W)
- Systemleistung: 23 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz