


Einlegeleuchte. Stahlblechgehäuse für Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm. LED Trägereinheit aus Aluminium Strangpressprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt asymmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus Acryl. Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integrierter Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².




- Artikelnummer: 7322144190
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt asymmetrisch strahlend
- Montageart: Einlegemontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F-Dach, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 623 x 57 x 27 (mm)
- Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (625x625mm)
- Modulmaß LxB: 625 x 625 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 60(s-TS) (mm)
- Gewicht (netto): 1.5 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- Leuchtenlichtstrom: 1900 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 106 (lm/W)
- Systemleistung: 18 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C