


Einlegeleuchte. Extrem flache, rahmenlose Einlegeleuchte aus Stahlblech. Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen. Gehäuseunterseite einteilig mit Lochbild. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Direkt tief-breitstrahlend. Vollintegrierte transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, $\text{UGR} \leq 19$ gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis $2,5\text{mm}^2$. pilo-ER Einbaurahmen für den Einsatz in ausgeschnittene Decken ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 7683046614
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt tief-/breitstrahlend
- Montageart: Einlegemontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, F, F-Dach, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 593 x 593 x 37 (mm)
- Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (600x600mm)
- Modulmaß LxB: 600 x 600 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 120(s-TS) (mm)
- Gewicht (netto): 5.7 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 15.2 / 14.8
- BAP: $65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom: 4800 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L90/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 133 (lm/W)
- Systemleistung: 36 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D