


Pendelleuchte. Aluminiumprofil in U-Form, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Direkt- und Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Leuchte in Tunable white Technik für Human Centric Lighting. Lichtfarben 927/warmweiß (2700K) - 965/tageslichtweiß (6500K) stufenlos regelbar. Geeignete Steuerung für Tunable white Technik auf Anfrage. Anschlussleitung transluzent, vormontiert. Sechs Seilabhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000mm




- Artikelnummer: 5484126984
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 1741 x 1220 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1160 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 585 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 1125 (mm)
- Gewicht (netto): 19.1 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq$  90 / 2700K-6500K stufenlos regelbar
- Direkt/Indirekt 64 % / 36 %
- UGR q/l: 22.0 / 23.2
- Leuchtenlichtstrom: 24200 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 86 (lm/W)
- Systemleistung: 280 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI device type 8 (7 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz