


Pendelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert Stirnseiten Stahlblech. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Direkt/indirekt strahlend. Direkt- und Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Anschlussleitung transluzent, vormontiert. Einzelseilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 5430144184
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 2807 x 61 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 2705 (mm)
- Gewicht (netto): 10.2 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 64 % / 36 %
- UGR q/l: 22.1 / 23.3
- Leuchtenlichtstrom: 15800 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 113 (lm/W)
- Systemleistung: 139 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (3 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C