


Pendel- Systemleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, $\text{UGR} \leq 16$ gemäß DIN-EN 12464-1. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITOS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten. Als Zubehör erhältlich: Stirnseiten mit Abhängung und Anschlussleitung Set serio-HITE LED A/E Set 3x0,75 ww (5430137101); Anschlussleitung serio-AL 3x0,75 (5430037105).




- Artikelnummer: 5476044171
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 1685 x 61 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1685 (mm)
- Gewicht (netto): 6.7 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 53 % / 47 %
- UGR q/l: 12.4 / 12.4
- Leuchtenlichtstrom: 3700 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 143 (lm/W)
- Systemleistung: 26 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C