


Wandleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert Stimseiten Stahlblech, Feinstruktur lackiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Direkt/indirekt strahlend. Direkt-
asymmetrische Lichtverteilung über Fresnel-Linse aus Acryl. Indirektanteil über weiß-opal satiniertes Acrylprofil.




- Artikelnummer: 4432144184
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt asymmetrisch strahlend/indirekt symmetrisch strahlend
- Montageart: Wandanbau
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 567 x 61 x 106 (mm)
- Tiefe: 86 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 330 (mm)
- Gewicht (netto): 3 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 45 % / 55 %
- Leuchtenlichtstrom: 3200 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 119 (lm/W)
- Systemleistung: 27 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C